

LANÇAMENTO

Class e Class Endurance



Novos reservatórios de água de alta pressão da Pro-Sol!



Os novos reservatórios da Pro-Sol estão disponíveis nas seguintes capacidades: 200, 300, 400, 500, 600, 800 e 1000 litros

Os principais destaques da linha Class e Class Endurance são:

- Mais eficientes, design renovado e melhorias no seu desenvolvimento e fabricação;
- Desenvolvido em duas categorias de aço inox – 316L (Endurance) e 444;
- A solda TIG tem maior resistência à corrosão e minimiza a Zona Termicamente Afetada;
- A tampa do reservatório é feita em ABS e o diferencia pela estética e por ser antichama;
- O equipamento chega com um preço mais competitivo em função destas melhorias;
- Resistência às mudanças de temperatura, o um forte apelo visual e o custo mais baixo;
- O material empregado pela Pro-Sol é superior ao inox 304 (mais popular do mercado);
- O aço inox 316L é superior ao 316 devido à sua baixa quantidade de carbono;
- Os reservatórios de 800 e 1000 litros contam com 6 tubos de conexão. Os demais, 4.

Especificações	CLASS/ ENDURANCE	CLASS/ ENDURANCE	CLASS/ ENDURANCE	CLASS/ ENDURANCE	CLASS/ ENDURANCE	CLASS/ ENDURANCE	CLASS/ ENDURANCE
Volume interno (L)	200	300	400	500	600	800	1000
Pressão de trabalho (mca/kpa)	40/392	40/392	40/392	40/392	40/392	40/392	40/392
Peso vazio (kg)	25,5	33,0	41,0	47,0	53,5	90,0	110,0
A (mm)	680	680	680	680	680	800	800
B (mm)	900	1300	1700	2000	2300	2100	2700
C (mm)	555	860	1230	1530	1830	1665	2140
D (mm)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
E (mm)	385	385	385	385	385	480	480
Ø Entrada e saída para coletor (3)(4)	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"
Ø Entrada e saída de água (1)(2)	1"	1"	1"	1"	1"	1.1/4"	1.1/4"
Potência da resistência elétrica (W)	2500	2500	2500	2500	2500	4000	4000
Tensão (V)	220	220	220	220	220	220	220
Frequência (Hz)	60	60	60	60	60	60	60
Corrente (A)	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	18,2	18,2
Disjuntor (A)	15	15	15	15	15	30	30
Seção bitola mínima da alimentação elétrica (mm²)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	4	4
Grau de proteção	IP24	IP24	IP24	IP24	IP24	IP24	IP24
Material do cilindro interno	Aço Inox 316L*/ 444*	Aço Inox 316L*/ 444*	Aço Inox 316L*/ 444*	Aço Inox 316L*/ 444*	Aço Inox 316L*/ 444*	Aço Inox 316L*/ 444*	Aço Inox 316L*/ 444*
Número do registro	004900/2016	004900/2016	004900/2016	004900/2016	004900/2016	001449/2017	001449/2017